

DIGIMIC DCen32 mini

Zentrale Steuereinheit

Artikel-Nr.: 05.0420



Beschreibung

Die zentrale Steuereinheit DCen32 mini steuert alle angeschlossenen Delegierteneinheiten des DIGIMIC-Systems, konfiguriert sie automatisch und leitet die digitalen Audiosignale weiter.

Die DCen32 mini arbeitet eigenständig in drei verschiedenen Mikrofonmodi: AUT, FLOAT und VOX

Die DCen32 mini verfügt über einen Ausgang, an dem bis zu 25 Delegierteneinheiten angeschlossen werden können. Sobald eine Einheit an die zentrale Steuereinheit angeschlossen ist, ist sie ohne weitere Einstellungen sofort einsatzbereit. In Verbindung mit der Software BrählerOS ist die DCen32 mini auch über Computer steuerbar.

Eigenschaften

Digital Audio

- 48 kHz Abtastrate
- 20 - 20.000 Hz Frequenzgang
- Geringe Anfälligkeit für Störungen des Mobiltelefons (Handy, Bluetooth, UMTS, WiFi etc.)

Anschlüsse

- Analogausgang: XLR-Buchse symmetrisch
- umschaltbar Mic/Line
- LINE OUT / IN Cinch-Anschluss
- Netzwerkschnittstelle (TCP/IP)
- DisplayPort-Anschluss für Delegierteneinheiten

Merkmale

- 2 beleuchtete Tasten zur Bedienung der Mikrofonmodi
- 4 beleuchtete Tasten für PA-Ausgangspegel und Lautsprecherpegel
- Ausgang kurzschluss- und überlastsicher

Gehäuse

- Kunststoff, silber lackiert, Oberfläche schwarz
- B x H x T: 200 x 65 x 200 mm
- Gewicht: ca. 2 kg

System-Komponenten

- CMic
Artikel-Nr.: 05.0167
- CMic ID
Artikel-Nr.: 05.0168
- CMic ONE TM58 Bundle
Artikel-Nr.: 05.0153
- CMic ONE TMD Bundle
Artikel-Nr.: 05.0154
- CChair
Artikel-Nr.: 05.0187
- CChair ID
Artikel-Nr.: 05.0188
- CChair ONE TM58 Bundle
Artikel-Nr.: 05.0173
- CChair ONE TMD Bundle
Artikel-Nr.: 05.0174
- TMD/01
Artikel-Nr.: 01.0701
- DExt
Artikel-Nr.: 05.0025

Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.