

DIGIMIC DLine Slim UTM

Untertisch-Lösung für Line-Level-Input

Artikel-Nr.: 05.0062



Beschreibung

Die DLine Slim UTM ist ein hochwertiges Audioeingangsgerät, um eine unabhängige Tonquelle in das DIGIMIC-System einzuspeisen. Die Tonquelle wird mittels MicControl-Software wie jedes andere Teilnehmermikrofon gesteuert.

Die DLine Slim UTM macht dabei eine Montage auf kleinstem Platz möglich. In einem Aluminiumgehäuse wird die DLine Slim UTM unter einem Tisch oder im Rednerpult montiert. Sichtbar bleibt nur das Rednermikrofon.

Alle UTM-Einheiten sind als 8-Kanal- und als 32-Kanal-Version erhältlich.

Eigenschaften

Merkmale

- Platzsparende Montage unter dem Tisch
- 8 und 32 Kanal-Version (Originalton und 7 bzw. 31 Sprachkanäle)
- 1 Line-Level Eingang zur Einspeisung externer Signale in das DIGIMIC Konferenzsystem

Anschlüsse

- 2x RJ45 DIGIMIC Bus
- XLR-Audioanschluß
Eingangspiegel regelbar

Digital Audio

- Hochqualitatives Audiosignal
- Abtastrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

Gehäuse

- Gehäuse: Aluminium, silber eloxiert
- Größe: ca. 211 x 93 x 37 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 295 g

Systemanforderungen

Erforderliche Systemzentrale

- DCen32
Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen32 mini
Artikel-Nr.: 05.0420
Oder
- DCen
Artikel-Nr.: 05.0010
- DCen mini
Artikel-Nr.: 05.0410

Weitere Systemkomponenten

- DExt
Artikel-Nr.: 05.0025

Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.