

## **DIGIMIC** DLine32 Slim UTM

Untertisch-Lösung für Line-Level-Input

Artikel-Nr.: 05.0067



### Beschreibung

Die DLine Slim UTM ist ein hochwertiges Audioeingangsgerät, um eine unabhängige Tonquelle in das DIGIMIC-System einzuspeisen. Die Tonquelle wird mittels MicControl-Software wie jedes andere Teilnehmermikrofon gesteuert.

Die DLine Slim UTM macht dabei eine Montage auf kleinstem Platz möglich. In einem Aluminiumgehäuse wird die DLine Slim UTM unter einem Tisch oder im Rednerpult montiert. Sichtbar bleibt nur das Rednermikrofon

Alle UTM-Einheiten sind als 8-Kanal- und als 32-Kanal-Version erhältlich

### Eigenschaften

#### Merkmale

- Platzsparende Montage unter dem Tisch
- 8 und 32 Kanal-Version (Originalton und 7 bzw. 31 Sprachkanäle)
- 1 Line-Level Eingang zur Einspeisung externer Signale in das DIGIMIC Konferenzsystem

#### Anschlüsse

- 2x RJ45 DIGIMIC Bus
- XLR-Audioanschluß  
Eingangspiegel regelbar

#### Digital Audio

- Hochqualitatives Audiosignal
- Abtaststrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

#### Gehäuse

- Gehäuse: Aluminium, silber eloxiert
- Größe: ca. 211 x 93 x 37 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 295 g

### Systemanforderungen

#### Erforderliche Systemzentrale

- DCen32  
Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen32 mini  
Artikel-Nr.:05.0420  
Oder
- DCen  
Artikel-Nr.: 05.0010
- DCen mini  
Artikel-Nr.: 05.0410

#### Weitere Systemkomponenten

- DExt  
Artikel-Nr.: 05.0025

#### Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.